

Descriptif

Matériaux et finitions

Corps ajouré en bois naturel teinté clair. Ampoule LED Globe 2 700 K culot E27 fournie. Possibilité de la remplacer, avec une puissance maximale de 100 W.


Deux diamètres disponibles : 29mm ou 39mm. Fixation en suspension par câble d'alimentation de 2m.

Indice de rendu des couleurs


IRC > 80

Durée de vie

15 000 h L70



h = 290 mm



h = 220 mm

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Lucille LED E27

DÉCORATIFS GARANTIE 5 ANS



Ø 290 mm	806 lm 115 lm/W LUC3E27	7 W				
Ø 390 mm	806 lm 115 lm/W LUC4E27	7 W				

XXX = Valeur de la source lumineuse

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1				
Température de couleur	2 700 K H27				
Connexion	Sans connecteur SC	3 allumages sur rail 3A			
Couleur câble et embase	Blanc CBB	Noir CBN			

Options spécifiques

- Patère*
PAT

Calcul basé sur température de couleur 2700 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
* Compatible uniquement sans connecteur.
⚠ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr